

SKY®

Fall Protection System



SISTEMA DE INGENIERIA EN ALTURAS

PUNTO DE ANCLAJE M16

El Punto de Anclaje **SKY M16** esta diseñado para Brindar un Sistema de anclaje Seguro y confiable en actividades de alto riesgo.

INSTALACIÓN



Se usa Taladro Rotopercutor el cual es eficiente para realizar las perforaciones en estructuras de concreto, adicional se selecciona el diametro de perforacion necesario.



Se realiza la perforacion en el lugar indicado, la profundidad indicada son de 13 mm siempre y cuando la dimension de la estructura lo permita, se verifica antes de perforar



Se prepara el epoxico de alta resistencia a utilizar, se procede a inyectar con una proporcion de 60/40 (60% de la perforacion llena y 40% sin llenar)



se procede a introducir el perno indicado segun la necesidad con movimientos circulares constantes hasta llegar al tope de la perforacion se deja fraguar (3 a 6 H)



Una vez terminado el tiempo de fraguado se procede a verificar el anclaje por medio de un equipo de extracción aplicando una carga. (15kn - 3372 lb aproximadamente)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

 Kg	RESISTENCIA:	25 KN Equivalentes a 5600 Lb
	NORMA:	EN 795: 2012 CLASE A
	MATERIAL:	Acero Inoxidable
	REFERENCIA:	M16
	USOS DEL SISTEMA:	Defencion, Restricción, Posicionamiento, Suspensión
	INSPECCIÓN:	Anualmente o inmediatamente sea impactado
	TRAZABILIDAD:	Incluye Código QR y calendario de Inspeccion para Garantizar Mantenimiento y control

SKY Fall Protection System

Innovacion y Seguridad en Protección contra Caídas



CONFIANZA VERIFICADA

MÁS INFORMACIÓN

www.hsqconsultoria.com.co

hsqconsultoria@gmail.com

302 355 38 94 - 316 868 21 85



Para mas Informacion Escaneame.